

TUNNEL



COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere
Tessile ecologico in feltri naturali di lana.



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO | UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
*Opzionale USA: Class A - ASTM E 84-18
PANNELLI | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



ANTIDROP (OPTIONAL)



DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
14.000 cicli: 1,5 mm - grado 3 - 4 / 100.000 cicli:
4,5 mm - grado 4.



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



CUSTOMIZABLE

Cartella colori speciali disponibile su richiesta.



CATEGORY

Categoria A



ENVIRONMENTAL IMPACT

90% natural wool, 10% polyester
Ecological textile of natural wool felts.

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY

FABRIC | UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
*Optional USA: Class A - ASTM E 84-18
PANELS | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
14.000 cycles: 1,5 mm - grado 3 - 4 / 100.000 cicli:
4,5 mm - grado 4.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Special colour charts available upon request.

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%



ECOfelt.



Ghost white 955E Chalk 327 Grey 953E Concrete 903 Ink 329 Dark grey 923



Beige 952 Caramel 332E Mushroom 325 Chocolate 352 Taupe 511 Brown 605



Yellow 34 Egg 980 Mustard 54 Cob orange 997 Orange 971 Salmon 317



Red 5 Rust 604 Pompei 47 Bordeaux 192 Marsala 973 Quartz rose 940



Bubble pink 53 Pink 988 Mauve 601 Agate 919 Violet 921 Purple 508



Barolo 602 Grape 603 Acid green 611E Cashmere green 89 Grassland 937 Tea Green 345



Leaf Green 910 Black forest 77 Dark musk 22E Fresh air 976 Salvia green 334E Mineral Blue 311



Lagoon 608 Peacock blue 962 Biggest Splash 41 Capri 341 Avio 333E Moonstone 512



Azuleja 318 Light blue 914 Blue yonder 200 Honolulu blue 607 Blue 193 Deep sea blue 963



Nynph 972

MATERIAL OVERVIEW

PETfelt



ENVIRONMENTAL IMPACT



COMPOSITION

96% PET - Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica postconsumo.



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO *Opzionale	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A e C - ASTM E 84-18
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



ANTIDROP (OPTIONAL)

NEW!



DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 3



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



CATEGORY

Categoria A



INDOOR QUALITY

96% PET - Material made from recycled plastic bottles.

100% Recyclable product respecting the environment.

FABRIC *Optional	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A and C - ASTM E 84-18
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014


Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 3

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | ” 59 ± 5%



PETfelt.



Ash 703 Fog 953P Milk 955P Beige 16 Tuscan brown 20 Mud 19



Pale yellow 41 Alabaster 32 Yellow 3 Duck Orange 43 Orange 9 Dark Orange 14



Red 6 Ruby red 27 Bordeaux 15 Pastel pink 37 Pink 17 Wisteria pink 36




Barbie 113 Fuchsia 10 Sangria 30 Grapes 23 Purple 11 Raspberry 47




Opal 33 Celadon 39 Water green 2 Kiwy 28 Acid green 7 La salle green 12



Jungle green 31 Grey green 22 Egg blue 38 Light blue 8 Blue 13 Azure 1



Summer night 21 Charm blue 44 Pacific blue 29 Dark blue 5 Midnight 905 Rhino 903



Grey 4 Street 529 Rich black 18





SLALOM srl 3.0

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com
T +39 039 61 80 571 | F +39 039 68 82 097
via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia